



## ALGEMEEN

<p>OMSCHRIJVING</p>	<p>Clayfinish is een gekleurde decoratieve afwerkpleister op basis van klei als bindmiddel. Clayfinish is een natuurzuiver product, het bevat geen synthetische bestanddelen. Alle ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong en zijn absoluut onschadelijk voor mens en milieu. Clayfinish is een uitermate verfijnde afwerkpleister waarop je niet uitgekeken geraakt. Een ruimte die afgewerkt is met Clayfinish heeft een geraffineerde, natuurlijke en rustgevende uitstraling. De licht gekorrelde structuur van het oppervlak, de glinsteringen van de marmerkorrels, de verschillende kleuren zandkorrels en de subtiele textuur zorgen voor een levendig oppervlak dat onder invloed van lichtinval constant verandert. Clayfinish is verkrijgbaar in poedervorm, in de massa gekleurd in een 50tal basiskleuren, of ongekleurd, verpakt in papieren zakken van 25 kg.</p>
<p>SAMENSTELLING</p>	<p>Witte gietklei, gewassen zand, marmermeel, fijne granulaten, cellulose.</p>
<p>VERPAKKING</p>	<p>Zakken van 25 kg, onbeperkt houdbaar bij droge stockage</p>
<p>VERBRUIK</p>	<p>2 à 3 KG per M2 afhankelijk van ondergrond. en laagdikte</p>
<p>ONDERGROND</p>	<p>Dient egaal zuigend, stabiel, vetvrij, droog, vlak, proper en vrij van zouten te zijn.</p>
<p>SPECIFICATIES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Reversibel:</b> CLAYFINISH droogt niet chemisch, enkel door verdamping van water, en kan na droging herwerkt worden door eenvoudig terug nat te maken. Beschadigingen kunnen eenvoudig hersteld worden.</li> <li>- <b>Aangenaam en gezond binnenklimaat:</b> CLAYFINSH is dampopen, vochtregulerend, warmte-accumulerend, antistatisch en akoestisch dempend</li> </ul>
<p><b>VERWERKING</b></p>	
<p>GEREEDSCHAP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MENGKUIP VAN MIN 20 LITER</li> <li>- TRUWHEEL EN PLAKSPAAN, VLINDER OF VLIER</li> <li>- SPONSBORD, GEWONE HANDSPONS EN HANDVEGER OF BLOKBORSTEL</li> <li>- STAAFMIXER</li> </ul>
<p>MENGEN</p>	<p><b>ONGEKLEURDE CLAYFINISH MET PIGMENTZAKJES</b></p> <p>-pigment oplossen in 7,5 liter water in de mengkuip, goed roeren en 10 minuten laten staan.</p> <p>-volledige zak van 25 kg witte clayfinish toevoegen en mengen met de staafmixer tot er een homogene gekleurde massa ontstaat. Minimum 15 minuten laten rusten en nogmaals kort mengen, eventueel wat water toevoegen om een goede verwerkbare massa te bekomen.</p> <p><b>GEKLEURDE CLAYFINISH</b></p> <p>-zak van 25 kg mechanisch mengen met ongeveer 7,5 liter water tot er een homogene massa ontstaat</p> <p>-minimum 15 minuten laten rusten en nogmaals kort mengen, eventueel wat water of extra product aan toe voegen om een goede verwerkbare massa te bekomen.</p> <p>CLAYFINSH blijft na menging onbeperkt houdbaar in afgesloten recipient.</p>
<p>AANBRENGEN</p>	<p>CLAYFINISH WORDT IN 3 ARBEIDSGANGEN AANGEBRACHT EN AFGEWERKT: AANBRENGEN, OPSPONSEN, EN VEEGVAST AFWERKEN</p>
<p>AANBRENGEN</p>	<p>Met een roestvrij stalen plakspaan op gelijkmatige dikte van 3 à 4 mm aanbrengen, en uitvlakken met een vlier.</p>

**OPSPONSEN**

**Gebeurt na gedeeltelijke droging:** De aangebrachte pleister is 'lederhard', het blinkt niet meer maar is nog niet bleker, droog geworden.

Op goed en gelijkmatig zuigende ondergronden, zoals bv. basisleem kan je al na een paar uren sponsen.

Met een vochtige sponsbord onder lichte druk schuren in cirkelvormige bewegingen. Sponsbord regelmatig spoelen met proper water.

Door het sponsen kan je de aanzetten van de plakspaan wegwerken en maak je een compacter geheel door de zand- en marmerkorreltjes te ordenen en dichter bij elkaar te brengen.

**VEEGVAST AFWERKEN**

**Gebeurt na volledige droging:** De opgesponste CLAYFINISH is bleker geworden en uniform van kleur.

Met een gewone vochtige spons, of met een plantenspuit terug bevochtigen, wrijven in cirkelvormige bewegingen, en afnemen met een kokosveger.

**MILEUASPECTEN****ALGEMEEN**

CLAYFINISH bevat voor 100% natuurzuivere grondstoffen

**OPMERKINGEN**

- gereedschappen kunnen eenvoudig met water gereinigd worden
- overschot kan terug gebruikt of gecomposteerd worden
- gebruik hechtprimer op silicaatbasis
- Deze technische fiche dient als richtlijn en STUC&STAFF aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor directe of ondirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie
- Deze technische fiche vervangt alle vorige uitgaven
- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.